

Range Extender TP-Link RE705X Wi-Fi 6AX30003000MbpsGLANMesh2 eksterne antene

Šifra: 36773

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema - aktivna

Proizvođač: TP-LINK

Cena: 9.900,00 rsd.

Do 3,0 Gbps Dual Band Wi-Fi: Odvaja Wi-Fi opsege od 5 GHz (2402 Mbps) i 2,4 GHz (574 Mbps) za veću brzinu i veću kapacitet uz Wi-Fi 6 tehnologiju.

Pametni roting: Hodajte od sobe do sobe i ostanite povezani najbržim mogućim brzinama.

EasiMesh kompatibilan: Fleksibilno kreira Mesh mrežu povezivanjem na ruter kompatibilan sa EasiMesh za besprekornu pokrivenost cele kuće.

AP režim: Kreirajte novu Wi-Fi pristupnu tačku preko Gigabit Ethernet porta da biste poboljšali svoju žičanu mrežu pomoću Wi-Fi mogućnosti.

Adaptive Path Selection: Automatski izaberite najbrži put veze do rutera.

Gigabitni Ethernet port: Omogućava brže žičane veze sa pametnim televizorima, računarima i igračkim konzolama.

Lako podešavanje: Uključite i zatim lako podesite pritiskom na dugme VPS ili putem aplikacije Tether.

Vrhunska kompatibilnost: Proširuje domet bilo kog Wi-Fi rutera ili bežične pristupne tačke.

Portovi 1 Gigabit Ethernet port

WPS dugme

Dugme za resetovanje

Ulazna snaga 100-240V~50/60Hz

Potrošnja energije 13 W

Dimenzije (Š x D x V) 97×46×158 mm

Antena 2 spoljne antene

Bežični standardi • IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz

IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz

Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz

Brzina signala • 574 Mbps na 2,4 GHz

2402 Mbps na 5 GHz

Radni režimi Proširivač opsega / pristupna tačka

Osetljivost prijema 5GHz:

11a 6Mbps:-97dBm

11a 54Mbps:-78dBm

11ak HE20 MCS0: -96dBm

11ak HE20 MCS11: -66dBm

11ak HE40 MCS0: -93dBm

11ak HE40 MCS11: -62dBm

11ak HE80 MCS0: -90dBm

11ak HE80 MCS11: -60dBm

11ak HE160 MCS11: -58dBm

2,4 GHz:

11g 6Mbps:-96dBm

11g 54Mbps:-78dBm

11ak HE20 MCS0: -96dBm

11ak HE20 MCS11: -66dBm

11ak HE40 MCS0: -93dBm		
11ak HE40 MCS11: -62dBm		
Bežične funkcije • Omogućuje/onemogućuje bežični radio		
DFS (potrebna je najnovija verzija firmvera i hardvera)	Kontrola pristupa	LED ko
	Raspored napajanja	Podeša
Bežična bezbednost		
WEP	WPA	WPA2
	WPA3	
Snaga prenosa CE:		
2,4 GHz ≤ 16 dBm	5 GHz ≤ 21 dBm	
Mrežasta tehnologija EasiMesh-kompatibilna		
DRUGI		
Sertifikacija CE, RoHS		
Sadržaj paketa		
Proširivač Wi-Fi opsega RE705Ks	Vodič za brzu instalaciju	
Sistemski zahtevi Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ ili Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetVare, UNIXS ili Linuk		
Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi pregledač koji podržava Java		
Okruženje • Radna temperatura: 0?~40? (32? ~104?)		
Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40? ~158?)	Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije	Vlažno
Link LAN Range extender TP-Link RE705X AX3000 Mesh		